

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gdg@nt-rt.ru

Сайт: www.groundproof.nt-rt.ru

Acry 35 Reater

Техническое описание

Acry 35 Retarder

Добавка увеличивающая время жизни акриловых гелей

Описание материала

Материал представляет собой добавку увеличивающую время жизни и соответственно время переработки акриловых гелей: Acry 00, Acry 10 и Acry 20.

Область применения

- Увеличение времени жизни акриловых гелей.

Преимущества

- Возможность модификации стандартных материалов для работы в условиях высоких температур
- Возможность использования однокомпонентных насосов для инъектирования акриловых гелей.

Упаковка

Пластиковая канистра по 5 кг.

Технические данные

Свойства	
Внешний вид	Окрашенная в красный тон низковязкая жидкость
Вязкость при 20⁰С	Около 5 мПа.с
Плотность при 20⁰С	1,03 кг/л
Данные по увеличению времени жизни	Увеличение времени жизни гелей зависит от марки, температуры и количества вводимого компонента «В» (соли). При введение 4 % AcryGrund 35 Retarder (по массе или по объему) от массы или объема компонента «В» увеличение времени жизни геля составляет от 3 до 6 раз (при стандартном времени жизни геля 6 минут время жизни с использованием AcryGrund 35 Retarder составит от 15 до 36 мин.)

ВНИМАНИЕ: перед применением сделайте тестовое отверждение материала.

Для подбора необходимой дозировки рекомендуется делать пробы на объекте при температуре проведения работ. Дозировку Acry 35 Retarder можно осуществлять по объему с использованием мерных емкостей, принимая 1 л Acry 35 Retarder равным 1 кг.

Технология применения

Подготовка материала к работе

Добавку вводят в приготовленный компонент Б непосредственно перед применением в необходимом количестве.

Обязательно сделайте тестовое отверждение материала.

При передозировке добавки возможно значительное увеличение времени жизни вплоть до практического прекращения отверждения.

ВНИМАНИЕ:

при перемешивании компонентов акриловых гелей следует использовать только пластиковые и деревянные мешалки, не допускается использование металлических мешалок.

Указания по безопасности

Соблюдать все меры безопасности, как и при работе с любыми другими химическими материалами.

Другие данные смотри лист безопасности.

Хранение, срок годности:

Шесть месяцев при сухом хранении при температуре +5 - +30 °С. Защищать от солнечного света и контакта с металлом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gdg@nt-rt.ru

Сайт: www.groundproof.nt-rt.ru